



## Entwässerungsrinne für Nebenstrassen

BIRCO LIGHT Rinne; NW 100 mit Gefälle 0.5% und Auslauföffnung  
DN 100 im Boden  
Creabeton Typ 509292

BIRCO LIGHT Stirwand NW 100  
Creabeton Typ 510539

BIRCO LIGHT Abdeckung  
NW 100 Gussrost, 1-fach Verschraubung M12  
Creabeton Typ 508915

Verlegt in Beton: C 16/20 X0,  $D_{max}=16$ , CL 0.20, C2 \*  
Betonvolumen: mit Randstein 0.13 m<sup>3</sup>/m'  
ohne Randstein 0.07 m<sup>3</sup>/m'

\* Alte Betonbezeichnung: B 25/15, PC 250kg/m<sup>3</sup>

Gemeinde  
Ostermundigen

Tiefbauamt

Bernstrasse 65d  
Postfach  
3072 Ostermundigen

Telefon 031 930 11 11  
Telefax 031 930 12 90  
www.ostermundigen.ch

Strassenentwässerung  
Rinne für Nebenstrasse

Norm Blatt

1.4

Massstab	Erstellt	Revidiert	Datei	Gezeichnet
1 : 5	Januar 2008	...	1.4.dwg	ST