



ÄNDERUNG ZONENPLAN UND BAUREGLEMENT ZONE MIT PLANUNGSPFLICHT (ZPP) NR. 39 «TELL»

Exemplar für die kantonale Vorprüfung

ÄNDERUNG BAUREGLEMENT

28. Mai 2024

Art. 79e

ZPP Nr. 39 "Tell"

¹ Die ZPP Nr. 39 „Tell“ bezweckt:

- die Weiterentwicklung und stadträumliche Aufwertung des Areals.
- die Realisierung eines verdichteten urbanen Quartierbausteines von hoher Qualität mit Wohnnutzungen sowie mit wohnergänzenden Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen.
- die Ausbildung von identitätsstiftenden öffentlichen Freiräumen (Kleinplatz) mit hoher Aufenthaltsqualität.
- eine haushälterische Bodennutzung und energie-, ressourcen- und umweltschonende Überbauung.
- eine Verbesserung des lokalen Stadtklimas und die Förderung der Biodiversität.

² Folgende Nutzungen sind zugelassen:

- Wohnen
- Nicht und mässig störende Arbeitsnutzungen
- Entlang der Bernstrasse („Corso“) ist das 1. Vollgeschoss in erster Linie publikums- und kundenorientierten Dienstleistungs- und Gewerbebetrieben (bspw. Dienstleistungsangebote wie Café, Restaurant, Bäckerei, Salons und dergl., Ateliers und der Quartergemeinschaft dienende Nutzungen wie Gemeinschaftsräume, Kita und dergl.). vorbehalten. Räume für Veloabstellplätze sind zugelassen. Es können bis max. 50% der GFo für Wohnen genutzt werden. Die Wohnnutzung ist auf der von der Bernstrasse abgewandten Seite anzuordnen.
- Bauten und Anlagen, welche im Zusammenhang mit dem Tramprojekt stehen.
- Gastgewerbe
- Ladengeschäfte für den Einzelhandel bis 800 m²
- Ausgeschlossen sind Detailhandelseinrichtungen gemäss Art. 19 und 20 BauG, Ladengeschäfte ab 800 m² GF sowie Nutzungen, die ein überdurchschnittlich hohes Mass an quartierfremdem Verkehr, Erschütterungen oder Geruch verursachen.

³ Es gelten folgende baupolizeiliche Masse:

Geschossfläche oberirdisch [GFo]: min. 20'000 m²; max. 27'000 m²

Anzahl Vollgeschosse: frei

Höhe:

Bereich Hochpunkt (Ecke Bernstr./Wegmühlegässli):

Gesamthöhe max. 30m

Übrige Bereiche:

Fassadenhöhe traufseitig: max. 17.50 m

Gesamthöhe Attika: max. 21.00 m

Gebäudelänge und -tiefe: frei

Interne Gebäude- und Grenzabstände: frei

4 Gestaltungsgrundsätze:

- Mit einem qualitätssichernden Verfahren gemäss Art. 99a BauV über den gesamten ZPP-Perimeter ist eine qualitativ hochwertiges städtebauliches Gesamtkonzept (Volumen und Gestaltung der Bauten, Freiraumgestaltung, Raumsequenzen und Übergänge, Erschliessung und Ökologie) sicherzustellen.
 - Bauten und Freiräume sind so auszubilden, dass zusammen mit der Umgebung eine harmonische Gesamtwirkung entsteht und sie einen Beitrag zur Verbesserung des lokalen Stadtklimas leisten (Schaffung von Kaltluftschneisen, Grünflächen und Baum- pflanzungen, Fassaden- und Dachbegrünung, Erhöhung der Oberflächenreflexion / Albedo und dergl.)
 - An der Ecke Bernstrasse / Wegmühlegässli ist ein hohes Haus („Hochpunkt“) zur Stärkung der Zentrenstruktur und ortsbaulichen Identität der Gemeinde zugelassen.
 - Die Dachform ist im gesamten Perimeter frei.
 - Im Bereich der Ecke Bernstrasse / Wegmühlegässli ist eine öffentliche Platzsituation (Kleinplatz) auszubilden.
 - Entlang der Bernstrasse ist eine strassenbegleitende Bebauung mit vereinzelten Durchbrüchen zu erstellen.
 - Die Vorzone entlang der Bernstrasse ist als repräsentativer Strassenraum mit guter Aufenthaltsqualität und publikumsorientierten Erdgeschossnutzungen zu gestalten.
 - Die Frei- und Aussenräume der Neuüberbauung sollen attraktiv gestaltet werden und als Identifikationspunkte für das Quartier sowie als Begegnungsräume für die Quartierbevölkerung dienen. Freiräume sind als zusammenhängende Einheit auszuführen und soweit möglich zu begrünen. Dabei ist auf eine hohe siedlungsökologische Qualität zu achten sowie die Bodenversiegelung und die unterbauten Bereiche auf das funktionale Minimum zu beschränken.
 - Das im Wirkungsbereich anfallende Regenwasser muss weitestgehend innerhalb des Wirkungsbereichs gespeichert, verdunstet oder versickert werden. Darüber hinaus

anfallendes überschüssige Regenabwasser darf gemäss Massgabe genereller Entwässerungsplan (GEP) abgeleitet werden. Es gelten die weiteren Vorgaben gemäss GEP.

- Die Realisierung kann individuell und zeitlich gestaffelt erfolgen.

⁵ Erschliessung:

- Die Erschliessung für den motorisierten Verkehr erfolgt über das Wegmühlegässli.
- Die Parkierung für die Bewohnerinnen und Bewohner ist unterirdisch vorzusehen. Besucher-, Gewerbe- und Kurzzeitparkplätze sind in ausreichender Anzahl vorzusehen und dürfen ober- oder unterirdisch angeordnet werden.
- Zur Begrenzung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) und zur Förderung des ÖV und Langsamverkehrs (LV) dürfen pro Wohnung maximal 0.5 Abstellplätze für Motorfahrzeuge (exklusive Motorräder) erstellt werden. Eine Unterschreitung des Minimalbedarfs gemäss Art. 49 ff BauV ist anzustreben. Im Baubewilligungsverfahren ist in diesem Fall ein Mobilitätskonzept gemäss Art. 54a BauV vorzulegen.
- Für den Parkplatzbedarf der übrigen Nutzungen gilt Art. 49 ff BauV.
- Für die Anzahl und Standorte der Fahrradabstellplätze gilt die VSS Norm SN 640 065 «Parkieren – Bedarfsermittlung und Standortwahl von Veloparkierungsanlagen» (Version 2019). Für Lastenräder, Fahrradanhänger und Spezialvelos sind genügend Freiflächen einzuplanen.

⁶ Energie:

- Bei Neubauten und beim Ersatz bestehender Heizung oder zentrale Anlagen zur Warmwasseraufbereitung, sind die Gebäude an ein Fernwärmennetz anzuschliessen, sofern zum Zeitpunkt der Baueingabe eine Anschlussmöglichkeit vorhanden ist und kein unverhältnismässiger Aufwand nachgewiesen wird.
- Soweit die Anschlussmöglichkeit oder die Verhältnismässigkeit nicht gegeben ist, ist für Heizung und Warmwasseraufbereitung in absteigender Priorität, Erdwärme, Grundwasser, Umgebungswärme und Holz zu nutzen.
- Die Pflicht zur Nutzung des prioritären Energieträgers gem. Abs. 6 Alinea 2 gilt, sofern dies technisch möglich ist, kein unverhältnismässiger Aufwand nachgewiesen wird und die notwendige Bewilligung erteilt werden kann.
- Die gewichtete Gesamtenergieeffizienz von Neubauten muss den kantonal vorgegebenen Grenzwert um 10 Prozent unterschreiten.

⁷ Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III gemäss Art. 43 LSV.

⁸ Die Änderung der baurechtlichen Grundordnung tritt am Tag nach der Publikation der Genehmigung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung in Kraft (Art. 110 BauV).

Genehmigungsvermerke

Mitwirkung: vom 15.02.2024 bis 18.03.2024

Kantonale Vorprüfung: vom ... bis.....

Öffentliche Auflage: vom ... bis.....

Publikation im e-Amtsblatt: vom ... bis

Einspracheverhandlungen: am.....

Erledigte Einsprachen:

Unerledigte Einsprachen:

Rechtsverwahrungen

Beschlossen durch

Gemeinderat:

Grossen Gemeinderat:

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Gemeindepräsident: Die Gemeindeschreiberin:

Thomas Iten

Barbara Steudler

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Ostermundigen, den ... Die Gemeindeschreiberin:

Barbara Steudler

Genehmigt durch das Amt für
Gemeinden und Raumordnung am