

## 3.3 Instandstellung auf Nebenstrassen

### 1. Instandstellung von Nebenstrassen

**Nebenstrassen sind:**

**alle übrigen nicht aufgeführten Strassen auf Normblatt 3.2 „Instandstellung von Hauptstrassen“.**

Aufbruchstellen in oben genannten Strassen sind nach dem Wiedereinfüllen **sofort** mit einem Heissmischbelag bis zur Höhe der Fahrbahn zu versehen.

#### Einbau Trag- und Verschleisschicht Strasse

1. Nachschneiden der eingesunkenen Grabenränder mind. 20cm über Grabenbreite (siehe Normblatt 3.1)
2. Erstellen der Planie
3. Anstreichen der Belagsränder
4. Einbau der Tragschicht **ACT 22 N, D = 12cm** (siehe Abbildung)

**Nach 6 Monaten muss unaufgefordert die Verschleisschicht eingebaut werden**

5. ACT Tragschicht 3cm abfräsen
6. Einlegen Bitumenband
7. Anstreichen Belagsfläche mit Lackbitumen
8. Einbau Verschleisschicht: **AC 11 N, D = 3cm** (siehe Abbildung)

**Die Verschleisschicht ist bündig mit der Fahrbahnoberfläche einzubauen**

